

## Universalhandsker

Trykt den 23-07-2015

### Handskemateriale

- Naturgummilatex (Belægning)
- Interlock bomuld (Formmateriale)

### Mulige skadelige ingredienser

#### Sensibilisatorer

- Naturgummeproteiner
- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne ingrediens i handsken og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

#### REACH-forordning 1907/2006

Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansell's websted

### Egenskaber

- God snitbestandighed
- Særlig godt vådt og tørt greb

### EN-testdata

#### Slidstyrke:

Ydeevne X

#### Snitbestandighed:

Ydeevne 2

#### Rivstyrke:

Ydeevne 4

#### Punkteringsstyrke:

Ydeevne 1

#### Antændelighed:

Performance level X (test not applicable)

#### Bestandighed ved varmekontakt:

Ydeevne 2 Kontakttemperatur 250° C >15s

#### Bestandighed ved konvektionsvarme:

Performance level X (test not applicable)

#### Bestandighed ved strålingsvarme:

Performance level X (test not applicable)

#### Bestandighed ved små sprøjt af smeltet metal:

Performance level X (test not applicable)

### Bestandighed ved større mængder smeltet metal:

Ydeevne X (test not applicable)

### Overholdelse af europæiske standarder

Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 407:2004, EN 374:2003

De er kategoriseret i "Kompliceret konstruktion" (= beskyttelse mod dødelige risici).

EC-typeafprøvningsattest og EC-kvalitetskontrol for det færdige produkt fra

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

### Anvendelse – brugsbegrænsninger

Må ikke bruges ved flammer eller temperaturer på <math>\leq -30^{\circ}\text{C}</math> eller <math>\geq 160^{\circ}\text{C}</math>

Håndbeskyttelse (mekanisk og kemisk).

Må ikke bruges i forbindelse med olier, fedtstoffer, kulbrinter, estere og klorinerede opløsningsmidler.

### Opbevaring

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Handskonstruktio	Format eriale	Belægning	Belægningsmode l/mønster	Manchet-modeller	Farve	EN-str.	Længde mm	Pakning
Skåret & syet	Interlock	Naturgummilatex	Heldyppet	Kravehandske	Grøn	7, 8, 9, 10	310	12 par i en pose, 6 poser i en karton

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



# GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

Handske :  
Gladiator® 16-650

	Kemikalie	Breakthrough Time	Beskyttelsesindeks	CAS-nummer	Testinstitut	EN-std.
	Acetone	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Ammoniakhydroxid, 25%	22	1	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Ethanol, 95%	112	3	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etylacetat	16	1	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Isopropylalkohol	221	4	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Methylalkohol	80	3	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroxid, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Svovlsyre, 96%	470	5	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	rygende	4	0	7697-37-2	Force Technology	374-3:2003

## GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Kan ikke anbefales	Stærk beskyttelse		Middel beskyttelse		Høj beskyttelse	

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

