



**341**

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL

89/686/EEC    
CAT. II

Tested size: S(7), M(7 1/2), L(8), XL(9)

EC Type Examination Certificate From SGS United Kingdom Ltd.,  
202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK  
Notified Body No.0120

Made in Malaysia

**SHOWA BEST GLOVE**  
Tour Franklin, La Défense 8  
92042 Paris La Défense Cedex, France

**SHOWA GLOVE Co.**  
565 Tohori, Himeji  
Hyogo 670-0802 Japan

**SHOWA BEST GLOVE, Inc.**  
579 Edison Street  
Menlo, GA 30731 USA

**SHOWA BEST GLOVE SDN.BHD.**  
A-03-06, Level 3, Empire Tower 1, Empire Subang,  
Jalan SS 16/1, 47500 Subang Jaya  
Selangor, Malaysia

**Best Manufacturing Ltd.**  
253 Michaud Street  
Coaticook, Quebec J1A 1A9 Canada

**Best Manufacturing Australia Pty. Ltd.**  
32 Sargents Road  
Minchinbury, NSW 2770 Australia

[www.showabestglove.com](http://www.showabestglove.com)

**EN420:2003 + A1:2009**  
**Level 5**

**EN388:2003**  
**2 1 2 1**

EN	FR	IT	PT		
Dexterity Dextérité Fingerfertigkeit Destrezza Destreza Destreza Soepelheid Kätevyys Fingerkänsla Fingerfoling Fingerfölsomhet manualność Hassasiyet براعة	Mechanical risks Risques mécaniques Mechanische Risiken Rischi meccanici Riesgos mecánicos Riscos mecánicos Mechanische risico's Suojaa mekaanisilta vaaroilta Mekaniska risker Mekaniske risici Mekaniske farer zagroženiami mechanicznymi Mekanik riskler المخاطر الميكانيكية	Abrasion Abrasion Abrieb Abrasione Abrasión Abrasão Schuurweerstand Hankaus Nötningshårdighet Sliðstyrke Sliðstyrke Przetarcie aşınma كشط	Cut Coupure Schnitt Taglio Corte Corte Snijweerstand Viilto Skärbeständighet Skærefasthed Kutt przecięcie Kesilme خفض	Tear Déchirure Weiterreißen Strappo Desgarro Rasgo Scheurweerstand Repäisy Rivhållfasthet Brudstyrke Rivstyrke rozdzarcie Yirtılma تمزق	Puncture Perforation Durchstich Perforazione Perforación Perfuração Weerstand tegen perforatie Pisto Punkteringsmotstånd Gennemhulningsmodstand Punktering przebiecie Delinme ثقب
Min. Max. 1 2 3 4 <b>5</b>	Min. Max. 0 1 <b>2</b> 3 4	Min. Max. 0 <b>1</b> 2 3 4 5	Min. Max. 0 1 <b>2</b> 3 4	Min. Max. 0 <b>1</b> 2 3 4	

**EN**

Liner: Nylon, Polyester, Polyurethane  
Coating: Natural rubber

- May cause latex allergies.
- Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks.
- The performance levels apply to the coated surface only.
- Store in a dry place, away from the light.
- Wash at 40°C max.
- No change in performance after 3 wash cycles.

**FR**

Tricot: Nylon, Polyester, Polyuréthane  
Enduction: Caoutchouc naturel

- Peut provoquer des allergies au latex.
- Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement.
- Les niveaux de performance s'appliquent à la surface revêtue seulement.
- Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Laver à 40°C max.
- Pas de changement dans la performance après 3 cycles de lavage.

**DE**

Trikot: Nylon, Polyester, Polyurethan  
Beschichtung: Naturkautschuk

- Kann Latexallergien hervorrufen.
- Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken.
- Die Leistungsmerkmale beziehen sich nur auf die beschichtete Oberfläche.
- Trocken und vor Licht geschützt lagern.
- Waschen bei max. 40°C.
- Keine Änderung in der Leistung nach 3 Waschzyklen.

**IT**

Fodera: Nylon, Poliester, Poliuretano  
Rivestimento: Gomma naturale

- Può causare allergie al lattice.
- Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di groviglio.
- Le prestazioni si applicano solo alla superficie rivestita.
- Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.
- Lavare a 40°C max.
- Nessun cambiamento nelle prestazioni dopo 3 cicli di lavaggio.

**ES**

Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano  
Recubrimiento: El caucho natural

- Puede causar alergia al látex.
- No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo.
- Los niveles de rendimiento sólo son aplicables a la superficie recubierta.
- Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
- Lavado a 40°C max.
- No hay cambios en el rendimiento después de 3 ciclos de lavado.

**PT**

Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano  
Revestimento: em borracha natural

- Pode causar alergia ao latex.
- Não utilize em caso de riscos químicos, elétricos, térmicos ou emaranhamento.
- Os níveis de desempenho aplicar à superfície revestida apenas.
- Conservar ao abrigo da luz e da humidade.
- Lavar a 40 °C max.
- Nenhuma alteração no desempenho após 3 ciclos de lavagem.

**NL**

Voering: Nylon, Polyester, Polyurethaan  
coating: Natuurrubber

- Kan latexallergieën veroorzaken.
- Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van verneemde risico's zijn.
- De prestatieniveaus hebben alleen betrekking op het gecoate oppervlak.
- Bewaren op een donkere en droge plaats.
- Wassen op 40 °C max.
- Geen verandering qua prestatie na 3 wasbeurten.

**FI**

Vuori: Nylon, Polyesteri, Polyuretaani  
Pinnoite: Luonnonkumi

- Saattaa aiheuttaa latex (luonnonkumi) allergiaa.
- Älä käytä jos on kemiallisia, sähkö-, lämpö- tai takertuminen riskejä.
- Suoritustasot koskevat vain päällystettyä pintaa.
- Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa.
- Pesu 40°C max.
- Kolmen pesun jälkeen ei muutoksia suorituskyvyssä.

**SV**

Foder: Nylon, Polyester, Polyuretan  
Beläggning: Naturgummi

- Kan orsaka latex allergi.
- Använd inte där det är kemiska, elektriska, termiska risker, eller om det finns risk att fastna i rörliga delar.
- Testresultat och prestanda gäller endast för belagd yta.
- Förvaras torrt och skyddad mot ljus.
- Tvättas i max 40°C.
- Ingen förändring i prestanda efter 3 tvättcykler.

**DA**

Liner: Nylon, Polyesterstrik, Polyurethan  
Belægning: Naturgummi

- Kan forårsage latex-allergi.
- Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici.
- En ydeevne anvendelse på den coatede overflade alene.
- Opbevares på et tørt og mørkt sted.
- Vask ved 40°C max.
- Ingen ændring i ydelse efter 3 gange vask.

**NO**

Før: Nylon, Polyester, Polyuretan  
Belegg: Naturgummi

- Kan forårsake latexallergi.
- Ikke bruk der det er kjemiske, elektriske, termiske eller sammenfiltrering risiko.
- Beskyttelsesnivået gjelder kun for den belagte overflaten.
- Lagres på et tørt, mørkt sted.
- Vask på 40°C maks.
- Ingen endring i ytelse etter 3 vaskesykluser.

**PL**

wkład: Nylon, Poliester, Poliuretan  
Oblanie: Kauczuk naturalny

- Może powodować lateksowe alergie.
- Nie należy stosować w środowisku, w którym występują chemiczne, elektryczne lub termiczne zagrożenia.
- Poziom odporności dotyczy tylko części powleczonej.
- Przechowywać w suchym ciemnym miejscu.
- Prac w temperaturze do 40°C.
- Bez zmian właściwości nawet po 3 cyklach prania.

**TR**

Astar: Naylon, Polyester, Poliüretan  
Kaplama: Doğal kauçuk

- Lateks alerjiye neden olabilir.
- Kimyasal, elektriksel, termal veya eldivenin makinelerle kapılma risklerinin olduğu yerlerde kullanmayınız.
- Performans seviyeleri, sadece kaplanmış yüzey için geçerlidir.
- İşikten uzak, kuru bir yerde saklayınız.
- Max. 40°C'de yıkayınız.
- 3 yıkama sonrasında eldiven performansında değişiklik olmaz.

**AR**

- بطانة: نيلون، بوليستر، بولي يوريثين  
غلاف: مطاط طبيعي
- قد يتسبب في حدوث حساسية اللاتكس.
  - لا تستخدمها حيث توجد العديد من المخاطر الكيميائية أو الكهربائية أو الحرارية أو التشابكات.
  - مستويات الأداء تطبق على السطح المغطى فقط.
  - قم بتخزينها في مكان جاف بعيداً عن الضوء.
  - اغسلها عند درجة حرارة 40 ° مئوية كحد أقصى.
  - لا تغيير في الأداء بعد 3 دورات غسيل.