

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk
Batch no. 34816-03_42068



otto schachner nordic

DK • Brugervejledning

Varemærke / art. nr. Worklife Cut F

34816 070	Størrelse 7
34816 080	Størrelse 8
34816 090	Størrelse 9
34816 100	Størrelse 10
34816 110	Størrelse 11



Beskrivelse

13 gauge, sømløs strikhandske af skærehæmmende HPPE (High Performance Polyethylene)/glasfiber/polyester med strikkrave. Handsken har håndfladebelægning af foam-nitril med "sandy" overflade.
BEMÆRK: Disse handsker er skærehæmmende men ikke skærefaste.

Generelt

Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.
Både nye og brugte handsker skal inspiceres grundigt, før de bæres for at sikre, at handsken ikke er beskadiget. Handsker bør ikke opbevares i forurenede tilstand, hvis genanvendelse er tiltænkt, i så fald skal handskerne rengøres så vidt muligt. Beskyttelse niveauer måles på håndfladen af handsken.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med PPE regulativ EU 2016/425 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.
Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420:2003 + A1:2009 (generelle krav) og EN 388:2016 (mekaniske).
EU certificeret af **CTC**, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, France (European notified body 0075).

EN388:2016 Testdata

Slidstyrke	Niveau 4 (Min 0 Max 4)
Gennemskæring	Niveau X (Min 0 Max 5)
Iturivning	Niveau 4 (Min 0 Max 4)
Stikmodstand	Niveau 3 (Min 0 Max 4)
TDM gennemskæring	Niveau F (Min A,Max F)

EN388:2016



4X43F

Smidighed Niveau 5

Anvendelse / egenskaber

Til industrielt arbejde, lager- og vedligeholdelsesarbejde, hvor der er risiko for skarpe genstande.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken aftørres med en fugtig klud.
Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning. Undgå lagring i direkte sollys.

Advarsel

Ikke egnet til håndtering af væske. Bør ikke bruges ved maskiner med bevægelige dele, hvor der er risiko for at handsken bliver viklet ind i maskinen.

Pakning

12 par i PE-pose.
120 par i karton af genbrugeligt pap.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr. Worklife Cut F

34816 070	Größe 7
34816 080	Größe 8
34816 090	Größe 9
34816 100	Größe 10
34816 110	Größe 11



Beschreibung

13 Gauge, nahtlose Strickhandschuhe aus HPPE (High Performance Polyethylene)/Glasfaser/Polyester mit Strickbund. Der Handschuh hat Nitrilschaum-beschichtung mit „Sandy“ Finish in der Handinnenfläche.
HINWEIS: Diese Handschuhe reduzieren die Schnittgefahr aber sind nicht 100% schnittfest.

Allgemeines

Die Lebensdauer kann nicht bestimmt werden und hängt von dem Anwendungsbereich und davon, dass der Handschuh für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten sorgfältig kontrolliert werden, vor der Ingebrauchnahme um festzustellen, dass keine Beschädigung vorliegt. Handschuhe sollten nicht in kontaminiertem Zustand belassen werden, wenn Wiederverwendung vorgesehen ist. In diesem Fall sollten Handschuhe so weit wie möglich gereinigt werden. Die Schutzwerte werden auf der Handfläche des Handschuhs gemessen.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der Europäische PPE Regulativ EU 2016/425 zur Sicherheits-anforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert.
Der Handschuh ist gemäß Standard EN 420:2003 x A1:2009 (allgemeine Anforderungen) und EN 388:2016 (mechanisch) getestet.
EU-zertifiziert von **CTC**, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, France (European notified body 0075).

EN388:2016 Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 4 (Min 0 Max 4)
Schnittfestigkeit	Ebene X (Min 0 Max 5)
Reißfestigkeit	Ebene 4 (Min 0 Max 4)
Stichbeständigkeit	Ebene 3 (Min 0 Max 4)
TDM gennemskæring	Ebene F (Min A,Max F)

EN388:2016



4X43F

Geschmeidigkeit Ebene 5

Anwendung / Eigenschaften

Für industrielle Arbeiten, Verpackung und Montage, wobei scharfe Gegenstände gehandhabt werden.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch wischen.
Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung. Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Warnung

Nicht für Flüssigkeiten geeignet. Nicht geeignet für den Einsatz bei Maschinen mit beweglichen Teilen weil Verletzungsgefahr durch Verwicklung entstehen kann.

Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.
120 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions

Brand name / type no. Worklife Cut F

34816 070	Size 7
34816 080	Size 8
34816 090	Size 9
34816 100	Size 10
34816 110	Size 11



Description

13 gauge, seamless knit glove made from cut protective HPPE (High Performance Polyethylene)/glass fiber/polyester with knit wrist. The glove has foam nitrile palm coating with sandy finish.
NOTE: These gloves reduce the risk of injuries by cuts but do not offer 100% cut protection.

Generally

The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use. New and used gloves should be thoroughly inspected before being worn to ensure no damage is present. Gloves should not be left in contaminated condition if reuse is intended in which case gloves should be cleaned as far as possible. Protection levels are measured on the palm of the glove.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the European PPE Regulation EU 2016/425 on safety requirements for personal protective equipment.
The glove was tested in accordance with the standards EN 420:2003 + A1:2009 (general requirements) and EN 388:2016 (mechanical).
EU certified by **CTC**, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, France (European notified body 0075).

EN388:2016 performance data

Abrasion resistance	Level 4 (Min 0 Max 4)
Blade cut resistance	Level X (Min 0 Max 5)
Tear resistance	Level 4 (Min 0 Max 4)
Puncture resistance	Level 3 (Min 0 Max 4)
TDM blade cut	Level F (Min A Max F)

EN388:2016



4X43F

Dexterity Level 5

Application / qualities

Suitable for industrial work, packaging and assembly where sharp objects are handled

Treatment / storage

Wiping with a damp cloth.
Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging. Avoid storage in direct sunlight.

Warning

Not suitable for use with liquids. Not suitable for using when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

Packaging

12 pairs in a PE bag.
120 pairs in a carton made of recyclable cardboard

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk
Batch no. 34816-03_42068



otto schachner nordic

PL • Instrukcje dla użytkownika

Nazwa / numer modelu

Worklife Cut F

34816 070	Rozmiar 7
34816 080	Rozmiar 8
34816 090	Rozmiar 9
34816 100	Rozmiar 10
34816 110	Rozmiar 11



Opis

Rękawice z dzianiny o grubości 13, wykonane z ciętego ochronnego HPPE (Polietylen wysokiej jakości) / włókna szklanego / poliestru z dzianinowym nadgarstkiem. Rękawica posiada piankową powłokę z nitrilu z piaskowym wykończeniem.

UWAGA: Rękawice te zmniejszają ryzyko obrażeń spowodowanych skaleczeniami, ale nie zapewniają 100% ochrony przed przecięciem.

Uwagi ogólne

Okres użytkowania nie może zostać określony i zależy od zakresu zastosowania oraz to, w jakim użytkownik upewnia się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania.

Nowe i używane rękawice muszą być dokładnie sprawdzone przed użyciem, aby rękawica nie była uszkodzona. Rękawice nie powinny być przechowywane w stanie skażonym w przypadku recyklingu, w takim przypadku rękawice powinny być czyszczone tak daleko, jak to możliwe. Poziom ochrony mierzy się na dłoni rękawicy.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN

420:2003+A1:2009 (wymogi ogólne), EN 388:2016 (mechaniczna)..

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel

69367 Lyon Cedex 07, France (European notified body 0075).

EN388:2016 Rezultaty

Poziom

EN388:2016

Oporność na ścieranie	4 (Min 0 Maks 4)
Oporność na przecięcie	X (Min 0 Maks 5)
Oporność na rozdarcie	4 (Min 0 Maks 4)
Oporność na przebicie	3 (Min 0 Maks 4)
TDM Odp. na przecięcie	F (Min A, Max F)
Zręczność	Poziom 5



4X43F

Cechy produktu / zastosowanie

Nadaje się do pracy w przemyśle, pakowania i montażu, gdzie obsługiwane są ostre przedmioty.

Obsługa / przechowywanie

Po użyciu wytrzyj rękawicę wilgotną ściereczką.. Musi być przechowywane w ciemnym, suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu. Rękawice należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Uwaga

Nie nadaje się do dopracy oraz przenoszenia cieczy . Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia Ich przez ruchome części maszyn i urządzeń.

Pakowanie

12 par w woreczku PE

120 pary w kartonie wykonanym z tektury nadającej się do recyklingu.