

Snitbeskyttelse

Trykt den 27-07-2015

Handskemateriale

- Naturgummilatex (Belægning)
- Rustfrit stål (Formateriale)
- Nylon (Formateriale)
- Glasfiber (Formateriale)
- Bomuld (Formateriale)
- Kevlar® (Formateriale)

Mulige skadelige ingredienserSensibilisatorer

- Naturgummeproteiner (i belægning og i elastisk manchet)
- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne ingrediens i handsken og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

REACH-forordning 1907/2006

Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansell's websted

Egenskaber

- Meget høj snitbestandighed
- Fremragende tørt greb
- Godt vådt greb
- God komfort
- Intet eller meget lavt gennemslag

EN-testdata**Slidstyrke:**

Ydeevne X

Snitbestandighed:

Ydeevne 5

Rivstyrke:

Ydeevne 4

Punkteringsstyrke:

Ydeevne 3

Antændelighed:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved varmekontakt:

Ydeevne 2 Kontakttemperatur 250° C >15s

Bestandighed ved konvektionsvarme:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved strålingsvarme:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved små sprøjt af smeltet metal:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved større mængder smeltet metal:

Ydeevne X (test not applicable)

Overholdelse af europæiske standarder

Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 407:2004, EN 388:2003

De er kategoriseret i "Kompliceret konstruktion" (= beskyttelse mod dødelige risici).

EC-typeafprøvningsattest og EC-kvalitetskontrol for det færdige produkt fra

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Anvendelse – brugsbegrænsninger

Håndbeskyttelse (mekanisk)

Må ikke bruges ved flammer eller temperaturer på -30° C eller >math>160^{\circ}</math> C

Må ikke bruges som kemisk beskyttelse

Må ikke bruges i forbindelse med olier eller fedtstoffer

Opbevaring

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Handsekonstruktion	Måler	Formateriale	Belægning	Belægningsmodel/mønster	Manchet-modeller	Farve	EN-str.	Længde mm	Pakning
Strikket	7	Rustfrit stål Nylon Glasfiber Bomuld Kevlar®	Naturgummilatex	¼-dyppet	Lang ribkant	Blå belægning på grønmeleret for	6, 7, 8, 9, 10, 11	260 - 295	12 par i en pose, 6 poser i en karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu